

## Инструкция по подготовке файла для печати флагов

Выполнение технических требований к макетам позволит выполнить Ваш заказ наиболее оперативным способом. Если у Вас нет возможности подготовить макет, то наши специалисты помогут разработать его согласно Вашим требованиям. Стоимость работы определяется в зависимости от сложности макета.

---

### Общие требования к макетам

Оригинал-макет должен соответствовать размеру готовой продукции и быть в пропорциях 1:1 итогового изделия. Файлы должны быть в цветовой модели CMYK.

Все шрифты в оригинал-макете необходимо переводить в «кривые».

Обводки элементов дизайна должны быть переведены в объекты.

Не используйте палитру Pantone при указании цветов. Указывайте ближайший к пантону цвет в CMYK. Файлы, предоставленные заказчиком в формате RGB ил с цветами Pantone, автоматически конвертируются в CMYK, цвета макета могут измениться.

Цветопроба. Если вам необходимо предельно точное соответствие цветов, мы рекомендуем перед печатью изделия сделать цветопробу – то есть напечатать уменьшенную копию или фрагмент изделия небольшого размера на ткани. Образцом цвета для печати может служить только цветопроба, утвержденная заказчиком с подписью и печатью. Изображение на мониторе не является критерием образца цвета для печати. В случае возникновения брака из-за несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.

Форма должна соответствовать содержанию. Не сохраняйте отсканированный с бланка логотип, как файл CDR – это только усложнит нам процесс работы. Вставлять в векторную программу растровые картинки не нужно, от этого они не станут векторными. Не стоит использовать «трассировщики» растровых картинок – результат будет удручающим. Скачанные из интернета логотипы или фотографии не подходят для печати больших изделий.

Оригинал-макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати. Не допускается применение в векторных макетах оверпринтов (overprint – печать одного цвета поверх другого).

Технические припуски на обрез, пошив и крепления мы добавляем сами.

За графические и грамматические ошибки в макетах, предоставленных заказчиком, несет ответственность заказчик.

## Инструкция по подготовке файла для печати флагов

Выполнение технических требований к макетам позволит выполнить Ваш заказ наиболее оперативным способом. Если у Вас нет возможности подготовить макет, то наши специалисты помогут разработать его согласно Вашим требованиям. Стоимость работы определяется в зависимости от сложности макета.

---

### Требования к векторным файлам

Цветовая модель CMYK. Векторные изображения нужно предоставить в программе Corel Draw или Adobe Illustrator или в виде файла PDF X1a.

Одно изображение на печать – один файл (без страниц).

Все шрифты, все тексты должны быть переведены в «кривые».

Макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати.

По границе запечатываемого изображения должен быть собственный контур.

Все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты.

Эффекты в файлах CorelDraw и Adobe Illustrator должны быть растрированы, так как не растрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения. Также в файлах. cdr не должно быть PowerClip контейнеров. Чем меньше специальных эффектов используется, тем выше вероятность печати качественного изделия.

Общее значение цвета по CMYK не должны превышать 250% (к примеру C-100, M-70, Y-50, K-30).

## Инструкция по подготовке файла для печати флагов

Выполнение технических требований к макетам позволит выполнить Ваш заказ наиболее оперативным способом. Если у Вас нет возможности подготовить макет, то наши специалисты помогут разработать его согласно Вашим требованиям. Стоимость работы определяется в зависимости от сложности макета.

---

### Требования к растровым файлам

Растровые изображения необходимо предоставить в формате TIFF, EPS или JPEG. Файлы в формате JPEG не сжимать, то есть не использовать компрессию.

Предоставляя файлы в формате Adobe Photoshop (.psd) со слоями для дополнительного редактирования, шрифтовые слои должны быть растрированы.

Если слои должны быть сведены в единственный слой – Background, то они должны быть без дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths), обтравочных контуров и без сжатия.

Масштаб для растровых изображений – 1:1. Для печати небольших изделий малых форматов (1 кв. м), которые будут рассматриваться с малого расстояния, желательно предоставлять растровые изображения с разрешением не ниже 250-300 dpi в масштабе 1:1. Для печати среднего формата до 2 квадратных метров, как правило, вполне достаточно разрешения 100-150 dpi при масштабе 1:1; для печати изображений больших форматов разрешение может быть снижено до 100 dpi, меньше нежелательно, качество изображения заметно снижается. Слишком высокое разрешение на крупных форматах не имеет никакого смысла, если баннер размещается на улице. Для вертикальных баннеров торговых залов достаточно разрешение 120 dpi.

Разрешение растровых элементов в векторном макете согласно пункту выше.