

Типовые требования к материалам заказчика, предоставляемым при оформлении заказа на скотч с логотипом.

1. Готовым макетом заказчика, требующим небольшой допечатной подготовки, может считаться макет, выполненный в программах векторной графики CorelDraw, Adobe Illustrator в форматах *.cdr, *.ai, *.pdf, *.eps, не содержащий растровых изображений и фонтанных заливок в цветовой палитре PANTONE solid coated. Все шрифты и объекты документа должны быть переведены в кривые. Если предполагается корректировка текстовой информации с соблюдением исходных шрифтов, шрифты должны быть высланы дополнительно, шрифт в этом случае переводить в кривые не нужно.

Размер пробела между заливаемыми областями должен быть минимум 0,2 мм.

От верхнего и нижнего края скотча необходим отступ в 2 мм во избежание обрезки деталей наносимого изображения. Также обязателен разрыв минимум в 2 мм в конце шага печати.

На готовой продукции допускаются незначительные отклонения от цвета, из-за различия оптических свойств красок различных серий и партий, не ухудшающие её качество и качество готовой продукции. Также допускается отклонение цвета по палитре PANTONE на готовой продукции +/-1 тон.

2. **Исходный файл с логотипом в растровом формате не является макетом.** Логотип, в форме растрового изображения требует времени на отрисовку и оплачивается дополнительно. Можно предоставлять материалы изображений в растровых форматах JPEG (*.jpg), Photoshop (*.psd), TIFF (*.tif), BMP (*.bmp), а текстовая информация в Microsoft Word (*.doc), если разрабатывается новый макет или предполагается приблизительное (включая шрифты) копирование ранее разработанного макета. Копируемый макет не должен содержать сложных фирменных знаков, гербов, штампов и т. д. Сложные фирменные знаки, гербы, штампы должны предоставляться заказчиком только в векторном формате.

Для возможности копирования (отрисовки всех элементов, за исключением шрифтов; если шрифт принципиален - необходимо его выслать или сообщить название) **растровое изображение должно быть такого качества, чтобы детали изображения, при увеличении их на весь экран монитора или до величины необходимой для отрисовки, не распались на пиксели.**

3. Заявка на разработку нового макета может подаваться в форме эскиза или пожеланий. В заявке необходимо указать цвет по каталогу Pantone solid coated.
4. Необходимо учитывать, что при печати по цветной основе, цвет изделия будет отличаться от цвета, указанного в макете, так как все цветовые палитры имеют своей основой белый цвет. Толщины слоя краски и ее «укрывистости» недостаточно, чтобы полностью перекрыть цвет основы. Для примера, при печати зеленым цветом на жёлтом скотче, в результате получим синий цвет. Исходя из этого мы рекомендуем при печати на светлом цветном скотче использовать печать чёрным, на тёмном цветном скотче – белым.

Соблюдение этих требований позволяет существенно снизить сроки и повысить качество изготовления продукции.